

# 北京南岸普力牌风冷散热单元



北京南岸普力自动化科技有限公司是专业生产固态继电器和晶闸管模块的厂家，为了满足广大客户的需求，同时也配套生产散热单元。

北京南岸普力牌风冷散热单元以风冷为主，散热单元体积小，散热效果好，能兼容工业领域通用的模块，让用户在使用时更加方便灵活，同时北京南岸普力自动化科技有限公司可为客户提供相关的售前售后服务，一直深受广大用户的好评。

## 单相配套散热器

| 适用模块 | 散热电流 | 型号   | 尺寸（长×宽×高）        |
|------|------|------|------------------|
| K型   | 20A  | B-20 | 60mm×45.8mm×80mm |
|      | 30A  | B-30 | 82mm×45.8mm×80mm |
| K、F型 | 50A  | B-50 | 95mm×45.8mm×80mm |

## 三相配套散热器

| 散热电流   | 总电流   | 型号    | 风冷方式     | 尺寸（长×宽×高）         | 重量     |
|--------|-------|-------|----------|-------------------|--------|
| 20A/相  | <60A  | B20-3 | 自然风冷     | 60mm×136mm×60mm   |        |
| 80A/相  | <240A | B140  | 抽风式强制风冷  | 250mm×128mm×137mm | 5.2kg  |
| 120A/相 | <360A | B200  | 吹风式强制风冷  | 320mm×155mm×180mm | 12.5kg |
| 150A/相 | <450A | B301  | 抽风式强制风冷  | 310mm×250mm×125mm | 12.5kg |
| 180A/相 | <500A | B361  |          | 360mm×250mm×245mm | 13.5kg |
| 300A/相 | <900A | B400  | 离心风机强制风冷 | 375mm×390mm×285mm | 15kg   |

## 产品尺寸及安装图示

安装方法:

M6的螺丝, 套入底  
槽后安装在底板上

